



RENAULT
Passion for life

Jaunais Renault ZOE



CENU LAPA

Motors / Versija	LIFE	ZEN	INTENS
R110 Z.E. 50 FP	32 280	33 430	-
Īpašais piedāvājums	28 450	29 460	-
R135 Z.E. 50 FP	-	33 890	35 040
Īpašais piedāvājums	-	29 870	30 880

Spēkā līdz 1.01.2021.



Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti šajās cenās



Īpašais piedāvājums:
5 gadu garantija*

*5 gadi vai 100 000 km



Renault līzings likme
1,99% + Euribor

Mūsa Motors Rīga SIA, K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111
Norde SIA, Skanstes iela 31A, Rīga, t. 68206688

Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959
IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350
Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Tehauto Venta SIA, Zvaigžņu iela 45a, Ventspils, t. 63626171

www.renault.lv

JAUNĀ RENAULT ZOE TEHNISKIE DATI

VERSIJA	R110	R135
Vietu skaits	5	5
Vilces akumulatora tips	<i>Z.E. 50</i>	<i>Z.E. 50</i>
AUTONOMIJA UN PATĒRIŅŠ		
WLTP Best Case/Worst Case	BEST CASE	BEST CASE
Pilsētas diapazons (km)	559	543
Kombinētais diapazons (km)	395	386
Pilsētas elektroenerģijas patēriņš (Wh / km)	161	165
Kombinētais elektrības patēriņš (Wh / km)	172	177
WLTP V_{LOW}/V_{HIGH}		
Pilsētas diapazons (km)	V _{Low} 569	V _{Low} 569
Kombinētais diapazons (km)	402	402
Pilsētas elektroenerģijas patēriņš (Wh / km)	158	158
Kombinētais elektrības patēriņš (Wh / km)	169	169
MOTORS		
Elektromotors	Sinhronais ar regulējamu rotora ātrumu	
Maksimālā jauda kW EEK (ZS) pie apgriez./ min	80 (108) / 3395 pie 10886	100 (135) / 4200 pie 11163
Maksimālais griezes moments Nm pie apgr./min	225 / 500 pie 3395	245/1500 pie 3600
VILCES AKUMULATORS		
Vilces akumulatora enerģijas ietilpība (kWh)	52	52
Vilces akumulatora tips	Lithium-ion	Lithium-ion
Nominālais spriegums (V)	400	400
Moduļu / šūnu skaits	12 / 192	12 / 192
Akumulatora svars (kg)	326	326
LIETOŠANAS LAIKS NO 0 līdz 100%		
Uzlādes sistēma	adaptīvā vienfāzes, trīsfāžu no 2 līdz 22 kW	adaptīvā vienfāzes, trīsfāžu no 2 līdz 22 kW
No mājas spraudņa 2,3 kW (vienfāzes 10A)	34 h 30	34 h 30
No Green-Up / Wallbox 3,7 kW (vienfāzes 16A)	16 h 10	16 h 10
Wallbox 7,4 kW (vienfāzes 32A)	9 h 25	9 h 25
Borne 11 kW (trīsfāžu strāva 16 A)	6 h	6 h
Borne 22 kW (trīsfāžu strāva 32 A)	3 h	3 h
Ātri uzlādējama līdzstrāva 50 kW (līdz 80% no kopējās jaudas)	1 h 10	1 h 10
PĀRNESUMKĀRBAS TIPS		
Pārnese tipa	Pārnese ar ātruma reduktoru (viens pārnese)	
Pārnese skaits uz priekšu	1	
VEIKTSPĒJA		
Maksimālais ātrums (km / h)	135	140
0–50 km / h - 0–80 km / h - 0–100 km / h (s)	3,9 - 11,4 - 9,3	3,6 - 9,5 - 7,1
STŪRES IEKĀRTA		
Palīdzība ar enerģiju	Ir (elektriska)	
Apgriešanās rāpļa diametrs starp ietvēm / sienām (m)	10,56	
Stūres rata apgriezienu skaits (no bloķēšanas līdz bloķēšanai)	2,73	
PIEKĀRE		
Priekšējās piekares tips / Aizmugurējās piekares tips	McPherson-type / Flexible axle	
RITENI / RIEPAS		
Riteņa izmērs (")	15" (LIFE) ; 16" (ZEN, INTENS)	
Riepu specifikācija	15" 185/65 R15 92T; 16" 195/55 R16 91T	
BREMŽU SISTĒMA		
Priekšā: Diski Ø (mm)	Ventilējamie diskus 280	
Aizmugurē: Diski Ø (mm)	Ventilējamie diskus 260	
AERODINAMIKA UN DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS		
SCx	0,75	
Degvielas tvertnes tilpums (litros)	0	
MASA (kg)		
Pašmasa	1502	1502
Pilna transportlīdzekļa svara novērtējums (GVWR)	1988	1988
Kopējā atļautā pilnā masa	1966	1954
Nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo GVWR priekšā / aizmugurē	1 048 / 940	1 048 / 940
Maksimālā piekabes masa: ar bremsēm / bez bremsēm	Aizliegts / Aizliegts	Aizliegts / Aizliegts